



สีรองพื้นปูนพิเศษ เบเยอร์ บี-1900

BEGER B-1900

MULTI-PURPOSE PRIMER

Super Premium

(อเนกประสงค์ทาได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่า) พลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูงสุด
นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส (Pliolite® resins)



- ✓ **ประสานผนังปูน สีเก่า สีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน** (Super-Bond Formula)
เป็นตัวประสานระหว่างผนังปูนและสีกับหน้าช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของสีกับหน้า ให้ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม
- ✓ **ยึดเกาะผนังปูนเก่าและปูนใหม่ได้ดีเยี่ยม** (Excellent Adhesion with Pliolite® resins)
ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดเพียง 0.01 ไมครอนซึ่งเล็กกว่าสีรองพื้นปูนทั่วไปถึง 100 เท่า ทำให้เนื้อสีสามารถแทรกซึมและเข้ายึดเกาะกับทุกพื้นผิวได้ลึกและแน่นกว่า
- ✓ **ลดปัญหาการรลอกและสีซีดจาง** (Anti-Efflorescence)
ให้ความทนทานต่อความเป็นด่างและกรดเกลือของปูนได้สูงสุด ด้วยกาวยสูตรพิเศษ Pliolite® resins
- ✓ **แก้ปัญหาสีโป่งพองด้วยฟิล์มสีที่หายใจได้**
(Damp proof with "Breathable film")
ความชื้นสามารถระเหยออกจากผนังฟิล์มสีได้ง่าย เพื่อลดปัญหาการโป่งพองของสีกับหน้า
- ✓ **ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ** (Mould and fungus Resistance)
สูตรเฉพาะในเบเยอร์ B-1900 เท่านั้น ที่เพิ่มคุณสมบัติกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม

ทุกปัญหาสี เบเยอร์ B-1900 มีคำตอบ !




ปัญหาสีขอล้ำ



ปัญหาสีไม่เกาะพื้นผิว



ปัญหาสีลอก



ปัญหาสีโป่งพอง



ปัญหาสีต่าง



ปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



รองพื้นปูนนอกประสงค์เบเยอร์ B-1900

สีรองพื้นปูนพิเศษ เบเยอร์ บี-1900



สีรองพื้นปูนนอกประสงค์ เบเยอร์ B-1900

เป็นสีรองพื้นชนิดผสมผงสี (Pigmented Primer) สูตรผสมกินเนอร์ พลิตจากอะคริลิกเรซิน เกรดซูเปอร์พรีเมียม โฟโวลจากประเทศฝรั่งเศส พัลมีสมีลักษณะขาวขุ่น ใช้สำหรับรองพื้นปูนเก่าบนพื้นผิวที่ฟิล์มสีเกิดการหลุดลอก เสื่อมสภาพเป็นฟองพองร่อน ก่อนที่จะทาสีทับหน้าหรือใช้รองพื้นปูนใหม่เพื่อป้องกันต่างและคราบเกลือ หรือใช้การรองพื้นบนไม้พา (โฟมบอร์ดซีเมนต์) แผ่นปูนหล่อสำเร็จ (Pre-cast) ก่อนการทาสีจริงเพื่อเสริมการยึดเกาะ เนื่องจากพื้นผิวปูนหล่อหรือไม้พามีน้ำมันเคลือบทำให้ทาสีติดได้ยาก ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการยึดเกาะ เนื่องจากอนุภาคของเรซินที่มีขนาดเล็กกว่าสีรองพื้นทั่วไป 100 เท่า จะช่วยให้สีแทรกซึมเข้าภายในพื้นผิวได้ลึกกว่า จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะให้สูงสุด นอกจากนี้ อนุภาคของเรซินยังช่วยเสริมการยึดเกาะระหว่างสีรองพื้นกับสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยมและมีคุณสมบัติ ทนทานต่อน้ำและทนต่อการเกิดคราบขี้เกลือ จากความชื้นในผนังเนื่องจากฟิล์มสีสามารถยอมให้น้ำและความชื้นผ่านได้ (Breathable film)

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทา สีต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละอองต่างๆ
- ฟิล์มสีเก่าที่เป็นฟองหรือหลุดลอกต้องขัดหรือลอกออกให้เรียบ
- พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้ยาฆ่าเชื้อรา และตะกรันน้ำ Beger Mould Wash B-3600 และล้างออกให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
- การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฟองหรือหลุดลอกจะทำให้ได้การยึดเกาะที่ดีที่สุด

ระบบสีแนะนำ

- พื้นผิวปูนใหม่ที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษหรือพื้นผิวปูนที่มีความชื้น*
รองพื้น : สีรองพื้นปูนเบเยอร์ B-1900 1-2 เที่ยว
(ในกรณีต้องการทาสีทับหน้าเจดอ่อนๆ แนะนำให้การรองพื้นปูนใหม่ อีก 1 เที่ยวก่อนทาสีทับหน้า)
- พื้นผิวปูนเก่า
รองพื้น : สีรองพื้นปูนเบเยอร์ B-1900 1-2 เที่ยว

อุปกรณ์

- อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น
- การเจือจาง : กินเนอร์ เบเยอร์ M - 11
- การทำความสะอาด : หลังการใช้งาน ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยกินเนอร์ เบเยอร์ M - 11

วิธีการใช้งาน	ปืนพ่นไร้ อากาศ	ปืนพ่น ธรรมดา	แปรง / ลูกกลิ้ง
กินเนอร์	M-11	M-11	M-11
ผสมกินเนอร์	0-10%	5-10%	5-10%
ขนาดของรูพ่น	0.018 นิ้ว	1.8-2 มม.	-
แรงดันเครื่องพ่น	165 atm	3-4 atm	-

คุณสมบัติทางกายภาพ

เวดสี (เมื่อสีแห้ง)	ด้านใส
เนื้อสี	ขาวขุ่น
ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c	
แห้งสัมผัสได้	30 - 60 นาที
แห้งทาทับได้	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้	6 - 8 ชั่วโมง
พื้นที่ทาได้ตามทฤษฎี	35 - 40 ตร.เมตร/(3.785 ลิตร)
ความหนายของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	20 - 30 ไมครอน
อุปกรณ์ที่ใช้	แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่น
กินเนอร์ที่ใช้เจือจาง	M - 11
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
จุดวาบไฟ	> 40 °c

สีทับหน้า


ทับหน้า : สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% 2 เที่ยว

*หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 25% (โดยน้ำหนัก)

การทดสอบความทนทานต่อการขึ้นคราบเกลือ



ภาพตัดขึ้นคราบเกลือ



ใช้สีรองพื้น เบเยอร์ B-1900 ใช้สีรองพื้นทั่วไป (ขึ้นคราบเกลือ)

