



BEN-TONE

สีเบ็น-โทน

For Exterior And Interior

Super Gloss Enamel

สีเคลือบเงา เบ็น-โทน



สีเคลือบเงา เบ็น-โทน
สำหรับภายนอกและภายใน

SUPER GLOSS ENAMEL

(For Exterior and Interior)



ZIRCON BLUE G-671



CRYSTAL BLUE G-701

New



PARADE BLUE G-703



SKY BLUE G-704

New



RIVER BLUE G-705



CHAN BLUE G-706



DEEP BLUE G-707

New



OCEAN BLUE G-992

New



TEAK BROWN G-265



BROWN G-365



MAROON G-409



CORAL RED G-463

New




COCOA BROWN G-465



TANGERINE G-401

New



DAWN PINK G-402



SIGNAL RED G-404

New



OPAL GREEN G-602



TROPIC GREEN G-605



LAUREL G-606



SPRING GREEN G-608

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

THE COLOUR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY.

SUPER GLOSS ENAMEL



สีเคลือบเงา

สำหรับทาภายนอกและภายใน



GREY G-314



OPAL GREY G-502



DOVE GREY G-503



DAWN GREY G-505

New


New



COOL WHITE G-901



EGGSHELL G-113




IVORY G-201



LEMON YELLOW G-301



SUN FLOWER G-303



MAGNOLIA G-304



LILY WHITE G-903



SILVER G-222

สีรองพื้น เบ็น-โทน



RED OXIDE PRIMER G-5000



GREY PRIMER G-5001

Also available in White G-101
Black G-333

หมายเหตุ :

● สีเคลือบเงา ใช้สัญลักษณ์ G

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน



BEN-TONE

สีเบ็น-โทน



Super Gloss Enamel

(For Exterior and Interior)

สีเคลือบเงา เบ็น-โตน สำหรับทาภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ : สีเคลือบเงาเบ็น-โตน ผลิตจากสารอัลคิเดเรซินคุณภาพสูง ให้ความเงางามสูง ทนแดด ทนฝน มีเนื้อสีมาก ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

การใช้งาน : เหมาะสำหรับใช้กับงานไม้ โลหะ พื้นผิวคอนกรีต และงานทั่วไปที่ต้องการความคงทนและสวยงาม เช่น โครงสร้างเหล็ก ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร สะพาน ท่อคอย รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถประจำทาง

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องมือ	ความเงา	การผสมเจือจาง	ระยะเวลาแห้ง		พื้นที่การทา ตร.ม./ก.ล./เที่ยว
			แห้งผิว	แห้งทากับได้	
แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	เงามาก	เบเยอร์ ทินเนอร์ M-11 ประมาณ 10-15% โดยปริมาตร	1-2 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง	35-40

การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวก่อนทาสีต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสนิม คราบไขมัน ฟันละอองและสิ่งสกปรกอื่นๆ ควรทาสีรองพื้น ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวของวัสดุนั้นๆ

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการทา	จำนวนเที่ยวที่ทา	พื้นผิวเหล็ก	พื้นผิวไม้
สีรองพื้น	1	สีรองพื้นกันสนิม เบ็น-โตน G-5000	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบ็น-โตน G-1600
สีทับหน้า	2	สีเคลือบเงา เบ็น-โตน	สีเคลือบเงาเบ็น-โตน

Ben-tone Super Gloss Enamel

For Exterior and Interior

Description : Ben-tone Super Gloss Enamel is formulated from special synthetic alkyd resin combined with selected high quality pigment. It gives high durability and glossy film. Ben-tone Super Gloss Enamel is suitable for decorative and protective finish of exterior and interior metal, wood and concrete surfaces.

Specification

Application	Gloss	Dilution	Drying time		Coverage sq.meters / gallon / Coat
			Touch dry	Recoat	
Bush Roller Spray	Gloss	Beger Thinner M-11 10-15%	1-2 Hours	6-8 Hours	35-40

Surface Preparation : Surface should be dry, clean and free from oil, grease and other contaminants. New and bare surface should be primed with appropriate Ben-tone Primers.

Application	Coat	Metal surface	Wood surface
Primer	1	Ben-tone Red iron Oxide Primer G-5000	Ben-tone Fungal Resisting Wood Primer G-1600
Top Coat	2	Ben-tone Super Gloss Enamel	Ben-tone Super Gloss Enamel



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90, 92 ถนนพหลโยธิน แขวงถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
Distributed by : Beger Co., Ltd. 90, 92 Bantudthong Rd., Rachatavee Bangkok 10400 (Thailand) Tel : 0-2611-3434, 0-2216-7254-7, 0-2216-7260-4, Fax : 0-2215-7320
<http://www.beger.co.th> e-mail: marketing@beger.co.th