



SYNOTEX

RoofPaint



ซินโนเท็กซ์ รัฟเพ้นท์
สีทาหลังคา อเนกประสงค์



ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % (ทึบมาทึบดำ) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด





SYNOTEX

RoofPaint

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ทั้งมาทิงด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



Topaz • เหลืองราชพฤกษ์
R-3002




Royal Yellow
★ R-3100



Jade Green • หยกพินาน
R-3761




Taxi Orange
★ R-3700




Reddish Orange
★ R-3600



Green • เขียวใบไม้
♦ R-3774




Royal Red
★ R-3400



Brownish Orange • ทรายทสุท
R-3575



Dark Green • เขียวเข้ม
R-3779



Sunny Red • แดงตะวัน
R-3180



Brick • แดงอิฐ
R-3576



Med Red • แดงทับทิม
R-3170



Red • แดง
R-3175



Rustic Red • แดงอิฐโบราณ
R-3577



Smoky Quartz • เหลืองมรกต
R-3154

*ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The colour patterns shown on this card are approximate only.)



Green Sea • เขียวน้ำทะเล
R-3778



Med Green • เขียวทหยก
R-3770



Royal Green
★ R-3200



Marine Green • เขียวสมุทร
R-3784



Tropical Green • เขียวทรอบรคอก
R-3777



Early Blue • ฟ้ารุ่งอรุณ
R-3018



Med Blue • ฟ้าเงินโพลิน
♦ R-3015



Royal Blue
★ R-3300



Dark Blue • ฟ้าเงินเข้ม
R-3014




Classic Grey • เทาคลาสสิก
R-3011



Silky Blue • ฟ้าเงินแพรไทย
R-3017



Pigeon Grey • เทาเทาพิราบ
R-3019



Graphite • เทากราฟไฟท์
R-3012

มีสีขาว และสีดำ จำหน่าย

White R - 3501 Black ★ R - 3500

* ขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สี (สัญลักษณ์ดาวสีแดง ★)

* ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน มีครบทุกเฉดสี

* ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะเบอร์ที่มีเครื่องหมาย ♦

สีทาไม้ฝา



Autumn Oak • ไม้สักทอง
▲ R-3981 สีทึบโปร่งแสง



Teak • ไม้สัก
▲ R-3982 สีทึบโปร่งแสง




Happy Ivory • ไม้ขาว
R-3923



Sky Blue • ฟ้ายางใส
R-3954



Walnut • ไม้วอลนัท
R-3924



Pyinkado • ไม้มะค่า
R-3925



สีทาไม้ฝา

ข้อควรระวัง (เฉพาะสีทึบโปร่งแสง R-3981 และ R-3982)

- ▲ คือ สีทาไม้ฝา เป็น **สีชนิดทึบโปร่งแสง** ดังนั้นสีพื้นเดิมจะยังคงปรากฏอยู่หลังการทาสี
- สีทาไม้ฝาที่ได้ จะขึ้นอยู่กับ**จำนวนเที่ยวที่ทา** ยิ่งทาสีจำนวนเที่ยวมากขึ้น สีจะยิ่งเข้มขึ้น เช่น ทา 2 เที่ยวจะได้สีที่เข้มกว่าการทา 1 เที่ยว
- ถ้าต้องการให้เห็นลายไม้ฝา แนะนำให้ทาไม้เกิน 2 เที่ยว
- สีทาไม้ฝา ไม่แนะนำให้ใช้ทาพื้นบริเวณแนวถนน เช่น ไม้พื้นสนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล

NEW

เจดสีมาใส (Hi-Gloss) R-3900

คือเจดสีทึบหน้าชนิดมาใส สำหรับทาทับหน้าเที่ยวสุดท้าย บนพื้นผิวหลังคา ไม้ฝา พื้นผิวปูนทุกชนิด มีคุณสมบัติเด่นคือ


- เพิ่มความแวววาว แฉววาว
- ช่วยยืดอายุฟิล์มสีบนพื้นผิว ให้คงทนยาวนานกว่า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง

ขั้นตอนการใช้งาน ใช้ทาในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากทาเจดสีปกติแล้ว

ขั้นที่ 1 ทาด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซีนโตนเท็กซ์ 2-3 เที่ยว



ขั้นที่ 2 ทาทับด้วยสีมาใส Hi-Gloss (R-3900) 1-2 เที่ยว



* ในกรณีที่ใช้ทาบนพื้นผิวเก่าที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรล้างทำความสะอาดคราบสกปรกออกให้หมด ทั้งใต้เพดาน และข้างกำแพงหน้าด้วยสางใส 1-2 เที่ยว

* ควรใช้วิธีการพ่นหรือลูกกลิ้งเท่านั้น เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ

ซินโนเท็กซ์ รุฟเพ้นท์

สีทาหลังคา อเนกประสงค์

ACRYLIC WATERBORNE 100% SUPER PREMIUM GRADE

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % (ทั้งมาทั้งด้าน) ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด



- มาตรฐานสีแท้จากโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาและไม้ฝาสำเร็จรูปชั้นนำ
- ให้ฟิล์มสีทั้งเงา ทั้งด้าน เนื้อสีทนแรง เรียบเนียน
- ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% จากโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ สหรัฐอเมริกา ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม (Excellent Adhesion)
- ทนนานกว่า 10 ปี (Ultra Tough 10 Years Durability)
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด สีไม่ซีดจางง่าย (Super Colour Guard)
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (Self-Primer)
- สีทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning)
- ไม่จับฝุ่นง่าย (Low Dirt Pick-Up)
- ทนการขัดถู เช็ดล้างได้ง่าย (Easy Washable)
- ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย (Fungus & Mildew Resistant)
- ไม่ผสมสารตะกั่ว ปรอท และสารระเหย (Low VOCs)
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)



การกระเบื้องหลังคา



ทาปูนใต้กระเบื้องหลังคา



ทาไม้ฝาสำเร็จรูป



ทาสีอาคาร บ้านเรือน



ทาสีตูดบ่อน กันเปื้อน



ทาสีสนามเทนนิส



ทาสีลูกปูน



ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท



โทร. 1097-2535

SYNOTEX

RoofPaint



สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์

คุณสมบัติพิเศษ

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง เกรดซูเปอร์ พรีเมียม จากบริษัท โรห์ม แอนด์ ฮาาส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมกับผงสีพิเศษ คุณภาพสูง SUPER COLOUR GUARD ทำให้คุณภาพสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง 5 เท่า สามารถทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (SELF-PRIMER) ให้ฟิล์มสีที่เงาทั้งด้าน **ทนทานต่อรังสี UV** เนื้อสีทนแรง แร่เบบเนียน **จึงทำให้ ฟิล์มสีสดใส ทนนานไม่ซีดจางง่าย** มีคุณสมบัติไม่จับฝุ่นง่าย (LOW DIRT PICK-UP) อีกทั้งฟิล์มสีสามารถทนการขัดถูและขีดข่วน และสามารถทำความสะอาดตัวเองได้(SELF-CLEANING) **จึงทำให้ฟิล์มสีดูใหม่ สวยสดสะอาดตา และคงความสะอาดอยู่เสมอ** มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นสามารถทนต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และความเป็นด่างของพื้นผิวได้เป็นอย่างดี ให้ความสวยงามได้มาตรฐานเฉดสีและคุณภาพเดียวกับโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาชั้นนำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟิล์มสีจึงมีความปลอดภัย ปราศจากสารโลหะหนัก สารปรอท สารตะกั่ว และสารระเหย (LOW VOCs) สามารถใช้ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อแนะนำการใช้งาน

สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ เหมาะสำหรับงานกระเบื้องหลังคา ทั้งกระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องโมเนียลอน รวมถึงพื้นผิวปูน ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ทาพื้นสนามเทนนิส ไม้ปาเป้ารูป (ทุกยี่ห้อ) บล็อกปูถนน ทาผนังปูน ตัดกันเปื้อนภายในอาคาร และพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ

การเตรียมพื้นผิว และการใช้งาน



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : ควรทิ้งให้แห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน สิ่งสกปรกต่างๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%
พื้นผิวเก่า : พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอสัก หรือหลุดล่อน ควรขัด และลอกฟิล์มสีเก่าเสื่อมสภาพออกให้หมด



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวหลังคา

- พื้นผิวหลังคาใหม่ : ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- พื้นผิวหลังคาเก่า : ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มิลติเพอร์เพส ไพรมเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะ

พื้นผิวอื่นๆ

สนามเทนนิส บล็อกปูถนน และพื้นผิวปูน : ให้ทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เบเยอร์ มิลติเพอร์เพส ไพรมเมอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า



ขั้นตอนที่ 3 ทาสีทับหน้า ทาอาคารติดขอบกันเปื้อน

ทาด้วยสีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์ 2-3 เที่ยว ตามเฉดสีที่ต้องการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ชนิดสี	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	เครื่องมือ	การผสมเจือจาง(โดยปริมาตร)		การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง, ลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น		แห้งสัมผัสได้	แห้งทาทับได้
รองพื้น	เบเยอร์ มิลติเพอร์เพส ไพรมเมอร์ บี-1900	ขาวด้าน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย เบเยอร์ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	ไม่ต้องผสม กรณีต้องการผสม ให้ผสมด้วย เบเยอร์ทินเนอร์ M-15 ไม่เกิน 5%	35-40	30 นาที	4-6 ชั่วโมง
สีทับหน้า	สีทาหลังคาอเนกประสงค์ ซินโนเท็กซ์	ทิ้งเงา ทิ้งด้าน		น้ำสะอาดเจือจาง 10-15% ของสี		35-40	10-20 นาที	2-3 ชั่วโมง

เจดสีสิ่งทำพิเศษ

1. สีอ่อน ราคาจะบวกเพิ่มอีก 15% จากใบแจ้งราคา
2. สีเข้ม ใกล้เคียงกับเฉดแม่สี ให้ใช้ราคาแม่สี บวกเพิ่มขึ้นอีก 15% จากใบแจ้งราคา



จัดทำโดย บริษัท เบเยอร์ จำกัด
90/92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th



AA PMC No. 1 (1/2010)