

RAINGUARD 614

WATER REPELLANT (OIL- BASED)

เบ้ายากันซึมเคลือบหินแกรนิตและอิฐ ป้องกันคราบขาวและตะไคร่

คุณสมบัติทั่วไป

เรนการ์ด น้ำยากันซึมชนิดทาผิวหินแกรนิตและอิฐโดยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพผิวเดิมมากนักผลิตจากสารกันซึมชนิดผสมสารทำละลายมีประสิทธิภาพการแทรกซึมสูงมาก โดยทำปฏิกิริยากับซิลิเกตในรูพรุนของผิวหินแกรนิตและอิฐตกผลึกทำให้รูพรุนที่บั้นมีความแข็งแรงผิวเพิ่มขึ้นและป้องกันการเกิดคราบขาวของหินปูนและคราบตะไคร่ ทำให้ผิวแกรนิตและอิฐสะอาดตลอดเวลาทนต่อสภาวะอากาศ และรังสีอัลตราไวโอเล็ต



ประโยชน์

- ป้องกันน้ำซึมทำให้ผิววัสดุสะอาดอยู่เสมอ
- ป้องกันการเกิดคราบขาวของเกลือและหินปูน (Hygroscopic salt)
- ป้องกันคราบตะไคร่และแบคทีเรีย (Bacteria & algae)
- ให้อากาศผ่านได้ (Permeable to vapour)
- ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV resistance)
- ไม่สร้างฟิล์มแต่เป็นการแทรกซึมและทำปฏิกิริยา (not create surface film)
- ทนต่อด่าง (Alkaline resistance)
- ทนต่อการสึกกร่อนของฝนกรด (Acid rain)



ข้อมูลทางกายภาพ

ลักษณะทั่วไป	ของเหลว
สี	ใส
ความถ่วงจำเพาะ	0.80 กก./ลิตร
จุดวาบไฟ	> 21°C

วิธีใช้

- วัสดุผสมพร้อมใช้งาน (ห้าม เจือจางด้วยทินเนอร์หรือน้ำเต็ดขาด)
- ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 1-2 ครั้ง
- แห้งสัมผัสได้ 2-4 ชั่วโมง ที่ 30 ซ

ปริมาณการใช้

ผิวที่บวม	ผิวที่ปานกลาง	ผิวที่มีรูพรุนมาก
แกรนิต	อิฐ	บล็อก
		
0.1 - 0.3 ลิตร / ม ² / ครั้ง	0.4 - 1 ลิตร / ม ² / ครั้ง	0.8 - 1.5 ลิตร / ม ² / ครั้ง

สำนักงานชาย : 10/15 ม.2 ราษฎร์กษย์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 0-2921-8648, 0-2921-8158 แฟกซ์ 0-2985-3742 โรงงาน : 144 ม.1 ถ.มาลัยแมน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110