



Crocodile Skim Coat Smooth (non-sanded)

ซีเมนต์แต่งผิวบาง สกิมโค้ท สมูท (ชนิดไม่ผสมทราย)

ซีเมนต์แต่งผิวบางชนิดเนื้อละเอียด ใช้สำหรับปิดรอยแตก, รอยแยก ให้ผิวเรียบเนียน บนผิวหน้าคอนกรีต "สกิมโค้ท" สามารถใช้ได้กับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ให้ผลดี ผิวงานที่ฉาบมีความคงทนไม่หลุดร่อน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ สามารถปิดรอยแตกบนผิวหน้า และปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดีไม่ก่อให้เกิดรอยแตกร้าว ช่วยให้งานเกิดความเรียบเนียน เรียบร้อย ช่วยลดอัตราการใช้สีทาผนัง

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา, สีขาว



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิวการทำงาน

ซีเมนต์แต่งผิวบางชนิดผสมทราย เป็นซีเมนต์ฉาบตกแต่งพื้นผิวให้เรียบเนียน มีความคงทนใช้งานได้ทั้ง คอนกรีตมวลเบา, อิฐบล็อก หรือ ผนังฉาบเรียบ โดยต้องทำความสะอาดพื้นผิวโดยการล้าง ขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ออก ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยร้าว จะต้องซ่อมผิวรอยแตกร้าวเสียก่อน ในขณะทำงานพื้นผิวที่มีความร้อนและแห้งควรพรมน้ำให้ชุ่มก่อนการทำงาน


การทำงาน

ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอได้ตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 1-3 มม. หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว สามารถฉาบอีกครั้ง หลังจากครั้งแรกแห้งตัวแล้ว การทำให้ผิวของสกิมโค้ทให้เรียบต้องใช้เกรียงเหล็กฉาบเท่านั้น หากต้องการความเรียบเนียนยิ่งขึ้นสามารถใช้กระดาษทรายน้ำขัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสกิมโค้ทแห้งแล้ว ผิวที่ได้สามารถตกแต่งให้สวยงามได้โดยการทาสี หรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น ๆ


อัตราส่วนผสม : สกิมโค้ท 25 กก.ต่อน้ำ 9.5 - 10 ลิตร

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

การทดสอบ	ค่าการทดสอบ
การรับแรงอัด (ที่อายุ 28 วัน)	13 N/mm ²
การยึดเกาะ (ที่อายุ 28 วัน)	1.6 N/mm ²
Water retentivity	มากกว่า 95%
ค่าเฉลี่ยในการหดตัว (ที่อายุ 28 วัน)	น้อยกว่า 0.1%
ระยะเวลาการบ่มตัว	
ระยะเวลาเริ่มก่อตัว เริ่มต้น (Initial Set)	260 นาที
ระยะเวลาการก่อตัวสมบูรณ์ (Final Set)	750 นาที



Typical application of skim coats



Site application of skim coats

ข้อควรระวัง

ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากกันฝุ่น, แว่นตา ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำ และสบู่ ล้างทำความสะอาด

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี

การบรรจุ

บรรจุในถุงกระดาษพร้อมชั้นพลาสติกกันความชื้น
ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม/ถุง รหัสสินค้า 1260 (ผงสีขาว)
รหัสสินค้า 1261 (ผงสีเทา)