



Crocodile Skim Coat 101

ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101

ครีมีโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ใช้ผสมกับซีเมนต์ (เทาหรือขาว) และยิปซัม

ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101 เป็นครีมีโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ใช้ผสมกับซีเมนต์ (เทาหรือขาว) และยิปซัม สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีตหล่อ หรือผิวปูนฉาบทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหารูฟองอากาศ รอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยต่อตะเข็บแบบ รอยแตกลายงา รอยเม็ดทราย ซึ่งเมื่อฉาบด้วย ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101 แล้วจะได้ผิวที่เรียบเนียนสนิท ไม่มีเม็ดทราย ช่วยให้ผิวสัมผัสหน้า เช่น วอลล์เปเปอร์ หรือสีทับหน้า มีความสวยงามยิ่งขึ้น กรณีต้องการใช้แต่งเปลี่ยนผิวคอนกรีต สามารถใช้ซีเมนต์ชนิดเดียวกันใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



คุณสมบัติพิเศษ

- ฉาบได้บางที่สุดเพียง 0.3 มิลลิเมตร
- ให้แรงยึดเกาะผิวสูงถึง 11 Mpa
- ให้ผิวเรียบเนียน ไม่มีเม็ดทราย ไม่แตกลายงา
- เมื่อแห้งสามารถทาสีทับหน้าได้ โดยจะทาสีรองพื้น หรือไม่ก็ได้
- มีแรงยึดเกาะที่ดี ผิวหน้าที่แกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- สามารถฉาบทับบนสีรองพื้น หรือสีจริงได้
- สามารถฉาบทับได้หลายชั้น โดยไม่เกิดการหลุดล่อน

(ต้องตรวจสอบสภาพการยึดเกาะของสีเดิมก่อนฉาบ)

สำหรับงานฉาบบาง ผัง และฝ้า

- ฉาบแก้ไขปัญหารูฟองอากาศ รอยตามด ตะเข็บแบบ รอยเจาะตะปู ในงานคอนกรีตหล่อ
- ฉาบปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รอยเม็ดทราย ในงานฉาบปูนทั่วไป
- ฉาบแต่งผิวผนังยิปซัม (ใช้ ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101 ผสมกับยิปซัมเท่านั้น และใช้กับงานภายในอาคาร)
- ฉาบคอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา (ใช้ฉาบเฉพาะผิวภายในอาคาร)



ใช้ได้ทั้งภายใน
และภายนอก



ใช้ตกแต่งผิว
หรือ ช่อมแซม
รอยแตกร้าว




ผิวเรียบเนียน
ให้การยึดเกาะที่ดี
ผิวหน้าแกร่ง
ไม่เป็นฝุ่น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิวการทำงาน

- พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำมันยาทาแบบ หรือน้ำยาบ่ม และเศษสิ่งสกปรกอื่น
- สก๊อต หรือเลื่อยรอยตะเข็บแบบ หรือสันนูนที่หนาเกินความหนาที่จะฉาบออก
- พรมน้ำบริเวณที่ต้องการฉาบให้ชุ่มพอประมาณ (หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดฝุ่นออก) ก่อนขึ้นฉาบ




การเตรียมวัสดุ

- ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101 กับซีเมนต์ในอัตราส่วน 1:1 (โดยน้ำหนัก) ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ควรใช้เครื่องปั่นรอบต่ำช่วย เมื่อต้องผสมเป็นจำนวนมาก
- ห้ามผสมน้ำเพิ่มโดยเด็ดขาด
- กรณีต้องการพื้นผิวฉาบเป็นสีขาว สามารถผสมกับซีเมนต์ขาว (งานภายใน/ภายนอก) หรือยิปซัม (งานภายใน) แทนปูนซีเมนต์เทา



ผสมซีเมนต์
หรือ ยิปซัม







Crocodile Skim Coat 101

ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101

ครีมโป๊สเมอร์ชนิดพิเศษ ใช้ผสมกับซีเมนต์ (เกาหรือขาว) และยิปซัม


การฉาบ

- ฉาบด้วยเกรียงฉาบอลูมิเนียม ในบริเวณที่ต้องการฉาบ (ที่ได้พรมน้ำไว้แล้ว) การฉาบครั้งแรกนี้เพื่ออุดปิดข้อบกพร่องต่างๆ บนผนัง เช่นรอยตามต รอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกกลายงา
- สามารถฉาบทับได้หลายชั้นตามต้องการ แต่ละชั้นต้องทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นต่อไป
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วัน ก่อนทำการตกแต่งต่อไป



การทาสีทับหน้า

- สามารถขัดแต่งผิวด้วยกระดาษทราย เมื่อขัดแต่งแล้วต้องทำความสะอาด โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดฝุ่นออกให้หมด เพื่อให้สียึดติดกับผิวฉาบ มิฉะนั้นสีอาจหลุดออก เนื่องจากฝุ่นที่เกาะอยู่บนผิวหน้างานฉาบ อันเกิดจากการขัด



ปริมาณการใช้งาน

0.6-0.8 กก. ตรม. ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร (เฉพาะ ครอกโครโดล สกิมโค้ท 101 ไม่รวมปูน)

ข้อควรระวัง

ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ, หน้ากากกันฝุ่น, แว่นตา ฯลฯ ในกรณีเข้าตาให้ล้างนัยน์ตากับน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์ ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำ และสบู่ล้างทำความสะอาด

ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี

การบรรจุ

กระป๋อง 5 กก., ถึง 20 กก.



สินค้ามาตรฐานอเมริกาจากครอบครัวจระเข้

