

DIAMOND
STONE

SUPER
CHAMP

Extra 3 Plus
Extra 3 Plus Tile Grout



ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

มาตรฐานระดับโลก DIN/EN/ASTM Standard
จากยุโรปและอเมริกา

บริษัท พี.เค.ทรัพย์ไพศาล จำกัด
P.K. SUBPAISARN COMPANY LIMITED
www.pksubpaisarn.com

กาวยาแนว ชุปเปอร์แชมป์ Super Champ Tile Grouts



กาวยาแนว เอ็กซ์ตรา 3 พลัส สำหรับสระน้ำ Extra 3 Plus Tile Grout for Pool

เป็นกาวยาแนวผสมเสริมชนิดพิเศษ คุณภาพสูงมาตรฐานสากล มีคุณสมบัติที่เหนือกว่ากาวยาแนวทั่วไป ด้วยการเพิ่มสารเคมีคุณภาพสูงหลายชนิด

- เพิ่มสาร Vinyl Acetate ทำให้ยาแนวมีความยืดหยุ่นดี ทนต่อแรงดันน้ำและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำในสระ
- เพิ่มสาร Hydrophobic ทำให้น้ำไม่ซึม ทนต่อสารเคมีเข้มข้นที่ใช้ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
- เพิ่มสาร Biocide เพื่อป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อราดำ แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ ได้อย่างแน่นอน 100%

กาวยาแนว เอ็กซ์ตรา 3 พลัส สำหรับสระน้ำ มีเนื้อแกร่ง ละเอียด แรงยึดเกาะสูง ทนต่อการขีดขูด ขีดถู ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยาแนวร่องกระเบื้องในสระน้ำทุกชนิด หรือสำหรับงานยาแนวที่ต้องการคุณภาพสูงเป็นพิเศษ มีหลากหลายสีให้เลือกใช้ตามความต้องการ ผ่านการทดสอบคุณภาพจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

(มาตรฐานบรรจุ : 1 และ 20 กิโลกรัม/ถุง)

กาวยาแนว เอ็กซ์ตรา 3 พลัส / Extra 3 Plus Tile Grout

เป็นกาวยาแนวผสมเสริมชนิดพิเศษ คุณภาพมาตรฐานสากล มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่ากาวยาแนวทั่วไป ด้วยสารเคมีคุณภาพสูง

- สาร Biocide ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อราดำ แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ ได้อย่างแน่นอน 100%
- สาร Hydrophobic ป้องกันน้ำซึม ป้องกันการเกาะติดผิวน้ำแข็งของคราบสิ่งสกปรก และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาด
- สาร Vinyl Acetate เพิ่มแรงยึดเกาะสูง มีความยืดหยุ่นดีในทุกสภาพอากาศ และทนต่อการขีดขูด ขีดถู ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนได้ง่าย

กาวยาแนว เอ็กซ์ตรา 3 พลัส มีเนื้อแกร่ง ละเอียด เหมาะสำหรับยาแนวร่องกระเบื้องทุกชนิด ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร อายุการใช้งานยาวนาน มีหลากหลายสีให้เลือกใช้ตามความต้องการ ผ่านการทดสอบคุณภาพจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

(มาตรฐานบรรจุ : 1 กิโลกรัม/ถุง)

กาวยาแนว ชุปเปอร์แชมป์ โกลด์ / Super Champ Gold Tile Grout

เป็นกาวยาแนวผสมเสริม คุณภาพมาตรฐานสากล มีเนื้อละเอียด เหมาะสำหรับยาแนวร่องกระเบื้องทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีสารป้องกันการเกิดคราบหินปูน และสารเพิ่มแรงยึดเกาะสูง ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนง่าย อายุการใช้งานยาวนาน มีสีสวยงดงามมากกว่า 20 เฉดสีให้เลือกใช้ตามความต้องการ ผ่านการทดสอบคุณภาพจากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

(มาตรฐานบรรจุ : 1 กิโลกรัม/ถุง)

กาวยาแนว ชุปเปอร์แชมป์ คลาสสิก / Super Champ Classic Tile Grout

เป็นกาวยาแนวผสมเสริม คุณภาพมาตรฐาน มีเนื้อละเอียด ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับยาแนวร่องกระเบื้องทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีสารป้องกันการเกิดคราบหินปูน ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาล้างห้องน้ำ ไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนง่าย อายุการใช้งานยาวนาน มีสีสวยให้เลือกใช้มากกว่า 20 เฉดสี

(มาตรฐานบรรจุ : 1 กิโลกรัม/ถุง)

ข้อแนะนำการใช้กาวยาแนว

การผสม : เตรียมยาแนวไว้ในภาชนะสำหรับผสม และเตรียมน้ำสะอาดไว้สำหรับผสมกับกาวยาแนว ในอัตราส่วน น้ำ 300-380 มล. ต่อ กาวยาแนว 1 กก. (1 ถุง) ค่อยๆ เติมน้ำสะอาดทีละน้อยเข้ากับกาวยาแนวที่เตรียมไว้ แล้วกวนให้เข้ากันจนเป็นครีมเหนียวขึ้น (สำหรับกาวยาแนว เอ็กซ์ตรา 3 พลัส ซึ่งมีสารกักน้ำอยู่ในปริมาณมาก จะต้องใช้เวลากวนมากขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงแรกที่ผสมน้ำลงไป น้ำจะยังไม่เข้ากันกับกาวยาแนว แต่สักพักหนึ่งก็จะเข้ากันเองเหมือนกาวยาแนวทั่วไป) จากนั้นปล่อยให้แห้งประมาณ 5-10 นาที ก่อนการนำไปใช้

การใช้งาน : ทำความสะอาดร่องกระเบื้องที่จะยาแนว ให้ปราศจากฝุ่นผงและคราบไขมัน แล้วใช้เกรียงยางหรือ ยางปาดยาแนว เอนกประสงค์ 4 in1 ชุปเปอร์แชมป์ ปาดกาวยาแนวที่ผสมแล้วอุดลงในร่องกระเบื้องให้เต็ม ทุกๆ แนว ปาดกาวยาแนวให้เรียบสวย แล้วใช้เกรียงยางปาดกาวยาแนวส่วนที่ติดบนผิวหน้าของกระเบื้องออก ปล่อยให้แห้งให้กาวยาแนวบ่มตัวประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำ บิดพอหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วอีกครั้งหนึ่ง และปล่อยให้แห้งสนิท ก่อนการเข้าใช้งาน

ข้อควรระวัง : หากปล่อยให้กาวยาแนวที่ผสมไว้แล้วแห้ง ไม่ควรเติมน้ำผสมลงไป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากจะทำให้กาวยาแนวที่ได้ มีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

กาวยาซีเมนต์ ชุปเปอร์แชมป์ Super Champ Tile Adhesives



กาวยาซีเมนต์ ชุปเปอร์แชมป์ เป็นกาวยาซีเมนต์คุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชั้นเยี่ยม และสารเคมีคุณภาพสูงหลายชนิด เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องพื้น / ผนัง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดร่อน มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย เช่น ปูกระเบื้องทั่วไป ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติต่างๆ รวมถึงงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ สปาหรือชานา และงานปูกระเบื้องบนผนังอาคารสูงโดยเฉพาะ

การใช้งาน	ซูเปอร์แชมป์ พรีเมียม โกลด์				ซูเปอร์แชมป์ พรีเมียม พูล				ซูเปอร์แชมป์ โกลด์ - แดง				ซูเปอร์แชมป์ โกลด์ - ฟ้า				ซูเปอร์แชมป์ โกลด์ - เขียว				ซูเปอร์แชมป์ AC - 2			
	ภายใน	ภายนอก	ปูพื้น	ปูผนัง	ภายใน	ภายนอก	ปูพื้น	ปูผนัง	ภายใน	ภายนอก	ปูพื้น	ปูผนัง	ภายใน	ภายนอก	ปูพื้น	ปูผนัง	ภายใน	ภายนอก	ปูพื้น	ปูผนัง	ภายใน	ภายนอก	ปูพื้น	ปูผนัง
1. ปูหินธรรมชาติทั่วไป / กระเบื้องเซรามิคทั่วไป	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2. ปูหินธรรมชาติขนาดใหญ่ / กระเบื้องเซรามิคขนาดใหญ่	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. ปูหินธรรมชาติทั่วไป / กระเบื้องที่ดูดซึมน้ำต่ำ (พอร์ซเลน)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4. ปูกระเบื้องชนิดไม่ดูดซึมน้ำเลย	●	●	●	●	●	●	●	●																
5. ปูปอน้ำ / สระน้ำทั่วไป	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
6. ปูหินธรรมชาติ และกระเบื้องทุกชนิดสำหรับอาคารสูง	●	●	●	●																				
7. ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ / สปา / ชาวน่า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแรงดันน้ำ	●	●	●	●	●	●	●	●																
8. ปูหินธรรมชาติ และกระเบื้องทุกชนิดทับลงบนกระเบื้องเดิม บนไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่มีผิวเรียบมัน	●	●	●	●	●	●	●	●																
9. ใช้สำหรับปูหินธรรมชาติ และกระเบื้องทุกชนิด ที่ต้องการเวลาในการปรับแต่งนานกว่าปกติ	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●								

ข้อแนะนำในการใช้กาวยาซีเมนต์

การเตรียมพื้นผิว : ทำให้พื้นผิวบริเวณที่จะปูกระเบื้อง เรียบ แข็ง ได้ระดับ และทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมันต่างๆ หากพื้นผิวมีรูพรุนมากจนมีการดูดซึมน้ำสูง ต้องทำการพรมน้ำให้พื้นผิวมีความชุ่มชื้นก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่มีลมพัดแรงหรือแสงแดดจัด

การผสม : ผสมกาวยาซีเมนต์ ซูเปอร์แชมป์ โกลด์ หรือซูเปอร์แชมป์ พรีเมียมโกลด์ เข้ากับน้ำสะอาดในอัตราส่วน โดยประมาณ 3 : 1 ใช้เครื่องปั่น บดให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยความเร็วรอบต่ำประมาณ 500 รอบ ต่อ นาที หรือหากใช้เกรียงใบโพธิ์ ควรผสมกาวยาซีเมนต์กับน้ำที่ละน้อยๆ เพื่อให้สามารถคนเข้ากันได้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้ทิ้งไว้ให้สารเคมีในกาวยาซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำหรือบ่มตัวประมาณ 5 นาที ก่อนการนำไปใช้

การใช้งาน : ใช้เกรียงหัวด้านเรียบ ปาดกาวยาซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องให้เพียงพอ สำหรับกระเบื้องที่จะใช้ในแต่ละครั้ง หรือประมาณครึ่งละ 1 ตร.ม. และใช้เกรียงด้านพื้นหัว ปาดเป็นร่องให้ทั่ว โดยมีความหนาอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องที่จะนำมาปู สำหรับการปูผนัง ให้ปาดกาวยาซีเมนต์เป็นร่องตามแนวอนชนานกับพื้น จากนั้นนำกระเบื้องมาปูบนกาวยาซีเมนต์ กดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว พร้อมทั้งจัดแนวระดับให้สวยงาม แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 12-24 ชม. ก่อนการยาแนว ด้วยกาวยาแนวคุณภาพสูง เอ็กซ์ตรา 3 พลัส

(มาตรฐานบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง)

ตารางการใช้กาวยาซีเมนต์ ชุปเปอร์แชมป์

ขนาดของกระเบื้อง	ความหนาโดยประมาณของกาวยาซีเมนต์	ปริมาณการใช้โดยประมาณต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.
10 x 10 ซม.	3 มม.	2 กก.
30 x 30 ซม.	6 มม.	4 กก.
มากกว่า 30 x 30 ซม. หินแกรนิต หินอ่อน	9 - 12 มม.	6 กก.



ซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จ สำหรับฉาบหรือทาป้องกันน้ำรั่วซึม ซูเปอร์แชมป์ Super Champ Waterproofing Mortar

เป็นซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชั้นเยี่ยม หยาละเอียด และสารเคมีคุณภาพสูงหลายชนิด ที่ทำให้เกิดแรงยึดเกาะสูง น้ำไม่ซึมผ่าน แข็งแรง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เหมาะสำหรับใช้ฉาบหรือทาป้องกันน้ำรั่วซึมในงานคอนกรีต เช่น พื้น / ผนัง ห้องใต้ดิน คาดฟ้า อ่างเก็บน้ำ แท็งก์น้ำ สระน้ำ บ่อบำบัดน้ำ หรือบริเวณผนังของอาคารที่มีรอยแตกร้าว และยังสามารถใช้กับบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วนผงซีเมนต์ 1 กก. ต่อน้ำสะอาด 0.3 ลิตร ผสมให้เข้ากันจนเหนียวเป็นครีมข้น แล้วปล่อยให้แห้งทิ้งไว้ให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ฉาบหรือทา ปกป้องพื้นผิวไม่ให้น้ำซึมผ่าน ได้ตามต้องการ

(มาตรฐานบรรจุ :- 5 กิโลกรัม/กระป๋อง และ 20 กิโลกรัม/ถุง)



มอร์ตาร์ ไวท์ ซีเมนต์ขาวผสมเสร็จ สำหรับงานฉาบบางแต่งผิว ซูเปอร์แชมป์ Super Champ Mortar White / Portland White Cement Mortar / Coating

เป็นปูนซีเมนต์ขาวผสมเสร็จ ชนิดพิเศษ คุณภาพมาตรฐานสากล ผลิตจากปูนซีเมนต์ขาวชั้นเยี่ยม และสารเคมีคุณภาพสูงหลายชนิด ที่ทำให้มอร์ตาร์ ไวท์ มีความเหนียว แข็งแกร่ง แรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทนต่อทุกสภาพอากาศไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อน เหมาะสำหรับใช้ในงานฉาบบางเพื่อแต่งผิว พื้น / ผนัง คอนกรีต ทั้งเก่าและใหม่ ให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ หรือปกปิดรอยแตกร้าวต่างๆ สามารถฉาบให้บางได้ตั้งแต่ 1-3 มม. ต่อการฉาบ 1 ครั้ง โดยไม่แตกร้าว (กรณีต้องการฉาบให้หนากว่า 3 มม. ก็สามารถทำได้ โดยไม่แตกร้าวเช่นกัน) ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ทำให้พื้น / ผนัง ที่ฉาบด้วย มอร์ตาร์ ไวท์ มีสีขาวเนียนสวย แม้ไม่ได้ทาสีทับหรือหากต้องการทาสีทับก็ยังสามารถทำได้ โดยจะช่วยลดอัตราการใช้สีลงไปเป็นอย่างมากอีกด้วย ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน มอร์ตาร์ ไวท์ 1 กก. ต่อน้ำสะอาด 0.3 ลิตร ผสมให้เข้ากันจนเหนียวเป็นครีมข้น แล้วปล่อยให้แห้งทิ้งไว้ให้เคมีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จากนั้นก็สามารถนำไปใช้ ฉาบบางแต่งผิวได้ตามต้องการ

(มาตรฐานบรรจุ :- 10 และ 25 กิโลกรัม/ถุง)



ปูนฉาบยิบซัม ซูเปอร์แชมป์ Super Champ Gypsum Jointing Compound

เป็นปูนฉาบยิบซัม ที่มีส่วนผสมของยิบซัมและสารเคมีคุณภาพสูง ให้คุณสมบัติในการยึดเกาะดี มีเนื้อเนียนละเอียด เหนียว ฉาบเส้น เงามือ แต่งผิวให้เรียบสม่ำเสมอ ใต้พื้นผิวที่มาก ไม่แตกร้าว เหมาะสำหรับงานฉาบแนวรอยต่อแผ่นฝ้ายิบซัมชนิดต่างๆ โดยเมื่อแห้งดีแล้วจะสามารถขัด ตกแต่งผิวได้ง่าย ด้วยกระดาษทราย และสามารถทาสีทับได้อย่างสวยงามตามต้องการ

(มาตรฐานบรรจุ :- 1 และ 25 กิโลกรัม/ถุง)



ปูนสำเร็จรูปชนิดพิเศษ ซูเปอร์แชมป์ Super Champ Extra Ready Mixed Mortar

ปูนสำเร็จรูปชนิดพิเศษ ซูเปอร์แชมป์ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชั้นเยี่ยม หยาละเอียด และสารเคมีคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ เหมาะสำหรับซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนพื้นและผนัง ซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้น / ผนัง หลุดร่อน และใช้ซ่อมแซมงานปูนทั่วไป สะดวกซื้อและสะดวกใช้ ด้วยขนาดบรรจุเพียง 5 กก. ใช้งานง่ายเพียงผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน ปูนสำเร็จรูป 5 กก.(1 ถุง) ต่อน้ำสะอาด 0.8-1 ลิตร คนให้เข้ากันจนเหนียวและข้น จากนั้นนำไปใช้งานได้ตามต้องการ

(มาตรฐานบรรจุ :- 5 กิโลกรัม/ถุง)



ซีเมนต์แห้งเร็ว สำหรับงานอุดรอยรั่วซึมของน้ำ ซูเปอร์แชมป์ Super Champ Water Plug

เป็นซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จ ชนิดแห้งเร็ว คุณภาพสูง ใช้สำหรับงานหยุดการไหลรั่วซึมของน้ำ แข็งตัวเร็วภายใน 1-2 นาที ให้แรงยึดเกาะสูง ไม่หดตัวหรือแตกร้าว เหมาะสำหรับอุด ประสาน และซ่อมแซมคอนกรีตในขณะที่มีการไหลรั่วซึมของน้ำอยู่ตลอดเวลา เช่น พื้น / ผนัง ห้องใต้ดิน คาดฟ้า อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ และยังสามารถใช้กับบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วย ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน ผงซีเมนต์แห้งเร็ว 1 กก. ต่อน้ำสะอาด 0.2 ลิตร ผสมให้เข้ากันภายใน 1 นาที บั้นเป็นก้อนแล้วปิดลงบริเวณที่มีน้ำไหลรั่วซึมออกมา กดค้างไว้สักพัก น้ำก็จะหยุดไหล จากนั้นจึงฉาบตกแต่งผิวให้สวยงามตามต้องการ

(มาตรฐานบรรจุ :- 1 และ 5 กิโลกรัม/กระป๋อง)



น้ำยาประสานคอนกรีต ซุปเปอร์แชมป์

Super Champ Bonding Agent ^{๐2}

เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐานสูงใช้ทาพื้นผิวเดิม ก่อนการฉาบหรือเทปูนใหม่ทับ เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างเนื้อปูนเก่ากับปูนใหม่ ให้ประสาน ติดแน่น ไม่หลุดร่อนออกจากกัน และยังสามารถใช้ผสมเข้ากับน้ำที่ใช้ผสมปูน เพื่อเพิ่มความเหนียวเข้มข้นให้กับปูนทรายทำให้การยึดเกาะดียิ่งขึ้น ใช้ได้แม้กระทั่งพื้นผิวเดิมที่มีความเรียบมัน เช่นพื้นกระเบื้องเดิมหรือปูนขัดมัน ซึ่งโดยปกติหากฉาบหรือเทปูนใหม่ทับลงบนพื้น และผนังปูนเก่าโดยที่ไม่ใช้น้ำยาประสานคอนกรีต จะทำให้ปูนใหม่ไม่ติดกับปูนเก่า และหลุดร่อนได้ง่าย น้ำยาประสานคอนกรีต ซุปเปอร์แชมป์ มีความเข้มข้นสูงกว่าน้ำยาประสานคอนกรีตทั่วไป จึงสามารถใช้ผสมกับน้ำได้อีก เช่นในงานทารองพื้นก่อนเทปูนใหม่ทับ สามารถผสมน้ำได้ในอัตราส่วน น้ำยาประสานคอนกรีต 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1-2 ส่วน หรือในงานผสมเข้ากับน้ำที่ใช้ผสมปูนเพื่อเพิ่มความเหนียวและให้การยึดเกาะดียิ่งขึ้น สามารถผสมน้ำได้ในอัตราส่วน น้ำยาประสานคอนกรีต 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาดที่จะใช้ผสมปูน 5-6 ส่วน (โดยปริมาตร) จึงประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการที่จะฉาบ รื้อ ทับ หรือสกัดพื้นผิวเดิม

(มาตรฐานบรรจุ :- 1.5 กิโลกรัม/แกลลอน และ 20, 100 กิโลกรัม/ถัง)



น้ำยาผสมคอนกรีต เพื่อเร่งการแข็งตัว ซุปเปอร์แชมป์

Super Champ Hardening Accelerator

เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการแข็งตัว และเพิ่มกำลังอัด ในงานเทคาน หล่อเสาโครงสร้าง หรือใช้กับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น เสาคอนกรีต และคานสำเร็จรูปต่างๆ โดยน้ำยาจะช่วยลดอัตราการใช้น้ำได้ประมาณ 20-30% ช่วยให้คอนกรีตแข็งตัวเร็วขึ้นกว่าปกติได้ถึง 50% และช่วยเพิ่มกำลังอัดของคอนกรีตให้สูงขึ้น โดยไม่มีผลต่อการลดน้ำในช่วงระยะแรก และไม่มีผลกระทบต่อกำลังอัดหรือการแตกร้าวในตอนปลาย ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำยาเข้ากับปูนทราย ในอัตราส่วน น้ำยา 600-1,200 ซีซี. ต่อบู 100 กก. โดยเติมน้ำลงไปในโม่ผสม หลังจากเทเติมน้ำผสมลงไปแล้ว จากนั้นผสมต่อไปอีกประมาณ 1-2 นาที ก็สามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ

(มาตรฐานบรรจุ :- 5 ลิตร/แกลลอน และ 20, 100 ลิตร/ถัง)



น้ำยาบ่มคอนกรีต ซุปเปอร์แชมป์

Super Champ Concrete Curing Compound

เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง ใช้ในการบ่มคอนกรีต ด้วยวิธีการฉีดพ่นบนผิวคอนกรีตสด ใช้งานง่าย ไม่ทำให้เกิดคราบเปรอะเปื้อน โดยน้ำยาจะก่อตัวเป็นฟิล์มเล็กๆ อดตามรูพรุนบนผิวคอนกรีต ซึ่งจะช่วยลดการระเหยของน้ำในคอนกรีต ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลดโอกาสการแตกร้าว ซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าว เหมาะกับงานบ่มคอนกรีตที่ต้องมีการแผ่ผิวอื่นๆเพิ่มเติมเช่น งานฉาบแต่งผิว หรืองานทาสีทับเป็นต้น เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด ควรใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต ซุปเปอร์แชมป์ พื้นที่ที่คอนกรีตหล่อเสร็จหรือเมื่อมีการถอดแบบออก ในกรณีที่มิลมพัดแรงและแสงแดดจัด ควรใช้แผ่นพลาสติกคลุมเพื่อกันแดดหรือลมเป็นเวลานานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หลังการฉีดพ่นน้ำยาด้วย

(มาตรฐานบรรจุ :- 5 กิโลกรัม/แกลลอน และ 20, 100 กิโลกรัม/ถัง)



น้ำยาผสมปูนฉาบ แทนปูนขาว ซุปเปอร์แชมป์

Super Champ Mortar Plasticizer

เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับระดับสากล ใช้สำหรับผสมปูนทราย ในงานฉาบ น้ำยาจะช่วยควบคุมฟองอากาศให้มีขนาดเล็กละเอียด ในอัตราส่วนพอเหมาะในเนื้อปูนทราย ช่วยให้ปูนทรายเก็บน้ำที่เป็นส่วนผสมไว้ได้นาน ไม่เกิดการก่อตัวก่อนเวลาอันสมควร ในขณะฉาบหรือแต่งปูน ช่วยให้การทำงานง่าย ฉาบได้เรียบเนียน สวยงาม และลดการหดตัวเพื่อขจัดปัญหาการแตกร้าว ช่วยให้งานฉาบหรืองานก่อปูนง่ายขึ้น มีความเหนียวลื่น เบาลงขณะฉาบ ประหยัดปูน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมอีกด้วย

(มาตรฐานบรรจุ :- 1.5 ลิตร/แกลลอน และ 20, 100 ลิตร/ถัง)



น้ำยากันซึม ซุปเปอร์แชมป์

Super Champ Waterproofing Compound

เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับงานกันซึม โดยผสมน้ำยาเข้ากับปูน ทราย ซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ และงานเทพื้น/ผนัง คอนกรีตต่างๆ น้ำยาจะช่วยเพิ่มความหนาแน่น และช่วยลดปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต ทำให้เนื้อปูนมีความแข็งแรง แรงยึดเกาะสูง ไม่แตกร้าว และมีความทนน้ำสูงขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ในงาน เทพื้นลาดฟ้า เทพื้นห้องน้ำ เทพื้น/ผนังห้องใต้ดิน หรือบ่อน้ำต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

(มาตรฐานบรรจุ :- 1.5 ลิตร/แกลลอน และ 20, 100 ลิตร/ถัง)

น้ำยาทาน้ำมัน ไดมอนด์ สโตน Diamond Stone Against Oil High Protection



เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐานสูงจากเยอรมัน ชนิดพิเศษสูตรน้ำ มีความเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่าง ปลอดภัยไร้สารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ไม่ขึ้นเงาหรือทำให้สีของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นผิวหินแกรนิต หินอ่อน หินทราย และหินธรรมชาติต่างๆ เช่นในบริเวณห้องครัว สามารถใช้น้ำยาทาน้ำมัน ทาบริเวณเคาท์เตอร์หินแกรนิต พื้นและผนังหินธรรมชาติ ร่องยาแนวบนพื้นและผนัง หรือบริเวณลานจอดรถที่ปูพื้นด้วยหินธรรมชาติก็ยังสามารถใช้ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำมัน ไขมัน น้ำและสิ่งสกปรกซึมผ่านลงไปในเนื้อหิน เกิดเป็นคราบรอยดำ ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดให้สวยงามดังเดิม ใช้งานง่าย เพียงทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะทาน้ำยา รอให้แห้ง แล้วใช้แปรงทาสีทาบ ทาน้ำยากันน้ำมัน ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการปกป้อง จากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดครบน้ำยาที่อาจหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของวัสดุออกให้หมด แล้วปล่อยให้แห้งสนิทประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน

(มาตรฐานบรรจุ : 100 มล./ขวด และ 500 มล./แกลลอน)

น้ำยากันน้ำซึม ไดมอนด์ สโตน ดี-3 Diamond Stone D-3 Water Repellent



เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐานสูงจากเยอรมัน ชนิดพิเศษสูตรน้ำ มีความเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่าง ปลอดภัยไร้สารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ไม่ขึ้นเงาหรือทำให้สีของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป ทำให้วัสดุสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้สิ่งใดเคลือบไว้ เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นผิวหินแกรนิต หินอ่อน หินทราย อิฐดินเผา กรวด-ทรายล้าง ปูนซีเมนต์ ปูนยาแนว และหินธรรมชาติต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดคราบหินปูน ตะไคร่น้ำ เชื้อรา และสิ่งสกปรกฝังแน่น ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดให้สวยงามดังเดิม และด้วยเทคโนโลยีการผลิตเคมีคุณภาพสูง จึงทำให้น้ำยาไดมอนด์ สโตน ดี-3 มีโครงสร้างพิเศษเฉพาะตัว ที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุ แต่จะสามารถปล่อยให้ความชื้นที่อาจหลงเหลืออยู่ภายใน ระเหยออกมาได้ จึงป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างยาวนานกว่าน้ำยาโดยทั่วไป น้ำยาไดมอนด์ สโตน ดี-3 ใช้ได้ทั้งงานทาก่อนการติดตั้งหินธรรมชาติ เพื่อป้องกันปัญหาคราบขี้เถ้าและคราบหินปูน หรืองานทาหลังการติดตั้ง เพื่อป้องกันปัญหาคราบตะไคร่น้ำ หินปูน และเชื้อรา

(มาตรฐานบรรจุ : 1.5 ลิตร/แกลลอน และ 20 ลิตร/ถัง)

น้ำยาเคลือบหินธรรมชาติ ไดมอนด์ สโตน ซีลเลอร์ Diamond Stone Sealer



เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐานสูงจากเยอรมัน ชนิดพิเศษสูตรน้ำ ไม่ขึ้นเงาหรือทำให้สีของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป ทำให้วัสดุสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้สิ่งใดเคลือบไว้ เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นผิวหินแกรนิต หินอ่อน หินทราย อิฐดินเผา กรวด-ทรายล้าง ปูนซีเมนต์ ปูนยาแนว และหินธรรมชาติต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดคราบหินปูน ตะไคร่น้ำ เชื้อรา และสิ่งสกปรกฝังแน่น ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดให้สวยงามดังเดิม ใช้งานง่าย เพียงทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะทาน้ำยา รอให้แห้ง แล้วใช้แปรงทาสีทาบ ทาน้ำยาเคลือบหินไดมอนด์ สโตน ซีลเลอร์ ให้ทั่วบริเวณ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน

(มาตรฐานบรรจุ : 1.5 ลิตร/แกลลอน และ 20 ลิตร/ถัง)

น้ำยาเคลือบเงากันน้ำซึม ไดมอนด์ สโตน ซีล แอนด์ โคท Diamond Stone Seal & Coat



เป็นน้ำยาที่ผลิตจากเคมีมาตรฐานสูงจากเยอรมัน ชนิดพิเศษสูตรน้ำ มีความเป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่าง ปลอดภัยไร้สารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย เพิ่มความเงางามแต่ไม่ทำให้สีของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้พื้นผิวของวัสดุที่ทาน้ำยาสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับใช้ทาพื้นผิว หินกาบ อิฐดินเผา กรวด-ทรายล้าง ปูนซีเมนต์ขัดมัน ปูนยาแนว และหินธรรมชาติต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดคราบหินปูน ตะไคร่น้ำ เชื้อรา และสิ่งสกปรกฝังแน่น ซึ่งยากต่อการทำความสะอาดให้สวยงามดังเดิม ใช้งานง่าย เพียงทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะทาน้ำยา รอให้แห้ง แล้วใช้แปรงทาสีทาบ ทาน้ำยา ไดมอนด์ สโตน ซีล แอนด์ โคท ให้ทั่วบริเวณ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน

(มาตรฐานบรรจุ : 1.5 ลิตร/แกลลอน และ 20 ลิตร/ถัง)

กาวเชื่อมปูนสำเร็จรูป ไดมอนด์ สโตน พิกซ์ Diamond Stone Fixed Ready Mixed Bonding Glue



เป็นกาวชนิดพิเศษ มีลักษณะเป็นครีมขาว ข้น ผลิตจากเคมีคุณภาพสูงหลายชนิด มีความเหนียว ให้แรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ใช้สำหรับงานเชื่อมประสานคอนกรีตเข้าด้วยกัน งานซ่อมแซมคอนกรีตที่แตกร้าว และใช้สำหรับงานปูพื้น ด้วยกระเบื้องเซรามิคหรือหินธรรมชาติต่างๆ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต บนพื้นผิวที่ปรับระดับไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังสามารถใช้ซ่อมแซม ปากก่ หรือกระเบื้องปูพื้นที่หลุดร่อนได้อีกด้วย ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ไดมอนด์ สโตน พิกซ์ เป็นกาวสำเร็จรูป ใช้งานง่าย ไม่มีกลิ่นหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

(มาตรฐานบรรจุ : 1 และ 5 กิโลกรัม/แกลลอน)



ฟิกซ์ กาวปูกระเบื้องสำเร็จรูป Fixed Ready Mixed Bonding Glue

เป็นกาวชนิดพิเศษ มีลักษณะเป็นครีมขาว ชื่น ผลิตจากเคมีคุณภาพสูงหลายชนิด มีความเหนียว ให้แรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ใช้สำหรับปูกระเบื้องเซรามิค โมเสค และหินธรรมชาติต่างๆ บนพื้นไม้ ไม้วอลล์บอร์ด หรือคอนกรีต ที่ปรับระดับไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังสามารถใช้ซ่อมแซม ปาเก้ หรือกระเบื้องปูพื้นที่หลุดร่อนได้อีกด้วย ฟิกซ์ เป็นกาวสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานปูกระเบื้องโดยเฉพาะ จึงมีความแข็งแรงทนทาน ยึดเกาะดีเยี่ยม อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีกลิ่นหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ใช้งานง่าย เพียงทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบื้องให้ปราศจากเศษฝุ่นผง และคราบไขมันต่างๆ ปาดกาวปูกระเบื้องสำเร็จรูปลงบนบริเวณที่จะปูกระเบื้องด้วยเกรียงปาดกาว โดยมีความหนาอย่างน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกระเบื้องที่จะนำมาปู จากนั้นนำกระเบื้องมาปูลงบนกาวปูกระเบื้องสำเร็จรูป กดให้แน่น หรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่ว พร้อมทั้งจัดแนวระดับให้สวยงาม แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนการใช้งาน

(มาตรฐานบรรจุ : 1 และ 5 กิโลกรัม/กระป๋อง)



ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง ชนิดพิเศษ ซุปเปอร์แชมป์ Super Champ Premium Floor Drain

เป็นตะแกรงท่อน้ำทิ้ง ชนิดพิเศษ ผลิตจากวัสดุ ABS ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษมูลฝอยหรือเศษใบไม้ต่างๆ มีความหนาเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถนำไปใช้กับท่อได้หลายขนาด คือ 2 นิ้ว 2 1/2 นิ้ว และ 3 นิ้ว มีสีให้เลือกใช้ตามความต้องการ ถึง 4 เฉดสี

(มาตรฐานบรรจุ : 1 ชุด/แพ็ค)



ตะแกรงกันกลิ่น ท่อน้ำทิ้ง ซุปเปอร์แชมป์ Super Champ Floor Drain

เป็นตะแกรงท่อน้ำทิ้ง ชนิดพิเศษ ผลิตจากวัสดุ ABS ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นจากท่อระบายน้ำ มีความหนาเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน สีสวยสดไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี มีช่องระบายน้ำลงถึง 16 ช่อง จึงไม่มีปัญหาต่อการระบายน้ำ หมดปัญหาเรื่องกลิ่น สะดวกต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถนำไปใช้กับท่อได้หลายขนาด คือ 1 1/2 นิ้ว 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว มีสีให้เลือกใช้ตามความต้องการ ถึง 7 เฉดสี

(มาตรฐานบรรจุ : 1 ชุด/กล่อง)



คิ้วพีวีซี / จมูกบันได PVC Corner Trim & Stair Nosing

เป็นคิ้วกระเบื้อง (บัวกนกกล้วย) และจมูกบันไดที่ผลิตจาก PVC คุณภาพ ซึ่งมีความหนาและเหนียวเป็นพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ออกแบบเป็นอย่างดีจึงทำให้ติดตั้งได้ง่ายและแน่นอน ทนต่อการใช้งาน มีสีให้เลือกใช้ ตามความต้องการ ถึง 20 เฉดสี

(มาตรฐานบรรจุ : คิ้วพีวีซี 50 เส้น/กล่อง)

(มาตรฐานบรรจุ : จมูกบันไดพีวีซี 24 เส้น/กล่อง)



ยางปาดยาแนว 4 in 1 ซุปเปอร์แชมป์ Super Champ 4 in 1 Grouting Slicer

ผลิตจากวัสดุดีบุกที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้สำหรับปาดกาวยาแนว ซีลโคนและกาวชนิดต่างๆ ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้ปาดกาวยาแนว บนร่องกระเบื้องปูพื้น/ผนัง บริเวณขอบสุขภัณฑ์ หรือสำหรับปาดซีลโคนตามขอบกระเบื้อง ขอบสุขภัณฑ์ ฯลฯ และด้วยการออกแบบให้มุมทั้ง 4 ของที่ปาดยาแนว มีคุณสมบัติพิเศษ จึงทำให้สามารถปาดกาวยาแนว ซีลโคน หรือกาวชนิดต่างๆ ในมุมโค้งใน มุมฉากใน และมุมฉากนอก ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสวยงามอีกด้วย

(มาตรฐานบรรจุ : 1 ชิ้น/แพ็ค)



ฟุกปีกผีเสื้อ ซุปเปอร์แชมป์ Super Champ Butterfly Fillets

ใช้สำหรับยึดวัตถุกับผนังหรือฝ้าเพดานที่กรุด้วยแผ่นยิบซัมหรือไม้ฉลิมบาง ทำให้สามารถยึดติดสิ่งของต่างๆ บนผนังหรือฝ้าเพดานได้อย่างแน่นหนา มั่นคงและปลอดภัยกว่าการใช้กาวประเภทอื่น

(มาตรฐานบรรจุ : 10 ชุด/แพ็ค)



**มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี**

ผลิตโดย

บริษัท พี.เค.ทรัพย์ไพศาล จำกัด
P.K. SUBPAISARN CO.,LTD.

36 ซอยเพชรเกษม 79 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
36 Soi Petchkasem 79, Petchkasem Rd., Nongkangplu, Nongkham, Bangkok 10160
Tel. 0-2808-8585 (Autoline) Fax : 0-2421-4393

www.pksubpaisarn.com E-mail: info@pksubpaisarn.com

เชิญเลือกชมและซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร. 0-2808-8585