

คู่มือการใช้สินค้า กระเบื้องคอตโต้



COTTO[®]

คำแนะนำการใช้งาน กระเบื้องเซรามิค

การเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค

- 🔍 ก่อนการเลือกซื้อ ควรคำนวณพื้นที่ที่จะใช้งาน (โดยส่วนใหญ่วัดพื้นที่เป็นตารางเมตร) เพื่อให้ทราบจำนวนกระเบื้องที่จะใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง และให้ซื้อเพื่ออีก 5% ของจำนวนที่จะใช้งาน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เก็บกระเบื้องส่วนที่เหลือไว้สำหรับการซ่อมแซมในอนาคต เพื่อให้ได้กระเบื้องที่เป็นรุ่นและเฉดสีเดียวกัน

ข้อมูลข้างกล่องกระเบื้องบุผนัง

ชื่อผลิตภัณฑ์ / สี	ขนาด (มม.)	เกรด	จำนวนแผ่นที่บรรจุ (แผ่นปึก / กล่อง) (ตารางเมตร / กล่อง) (ตารางฟุต / กล่อง)
Product Name / Color	Actual Size (mm.)	Grade	Quantity / Pcs.
Mfg. Date			Shade
วันที่ผลิต			เฉดสี

ข้อมูลข้างกล่องกระเบื้องปูพื้น

ขนาด (มม.)	เกรด	จำนวนแผ่นที่บรรจุ (แผ่นปึก / กล่อง) (ตารางเมตร / กล่อง) (ตารางฟุต / กล่อง)
Actual Size (mm.) S xxxx mm. M xxxx mm. L xxxx mm.	Grade	Quantity / Pcs.
Product Name / Color		
Mfg. Date	Size (S, M, L)	Shade
วันที่ผลิต		เฉดสี



- ไม่ควรแบ่งจำนวนการสั่งซื้อกระเบื้องต่อการใช้งานในพื้นที่หนึ่งๆ เพราะจะทำให้เกิดปัญหากระเบื้องต่างรุ่น ต่างเฉดสี เกิดความไม่สวยงาม
- ควรเลือกกระเบื้องให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เช่น
 - **กระเบื้องปูผนัง ทาม** นำมาปูพื้น เพราะมีอัตราการดูดซึมน้ำสูงไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากและผิวหน้าไม่คงทนต่อการขีดข่วนได้ดีเท่ากระเบื้องปูพื้น
 - **กระเบื้องพอร์ซเลน (Gres Porcellanato)** มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสน้ำ
 - **กระเบื้องแกรนิต (Fully Vitrified Homogeneous Tiles)** เป็นกระเบื้องที่มีเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก สามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่ากระเบื้องทั่วไป เหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณที่มีการสัญจรมาก
 - **กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tiles)** มีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำมาก เหมาะสำหรับใช้ตกแต่ง ใช้ปูสระว่ายน้ำ หรืองานเฉพาะประเภท

COTTO[®]

นอกจากนี้ กระเบื้องแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็นหลายชนิด หลายรุ่น เช่น กระเบื้องผิวหน้าเมทัลลิก (Metallic) โมเสกคริสตัล (Crystal Mosaic) เป็นต้น ซึ่งมีคำแนะนำการใช้งานเฉพาะประเภทไว้ ควรทำความเข้าใจก่อนการเลือกใช้งาน

การตรวจสอบกระเบื้องที่เลือกซื้อ

- ตรวจสอบชนิดสินค้า ชื่อ ขนาด สี และเกรดที่ระบุอยู่บนกล่องสินค้า เพื่อให้ได้กระเบื้องตามที่ต้องการ
- กล่องสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่เก่า ขาด หรือเปียกน้ำ
- ไม่มีลักษณะของการแตกหักของสินค้าในกล่อง เช่น มีเสียงขณะยกกล่องสินค้า เป็นต้น



การเตรียมการก่อนการติดตั้งกระเบื้อง

- ตรวจสอบกระเบื้องที่จะใช้งานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นกระเบื้องที่มีขนาดและเฉดสีเดียวกัน สำหรับพื้นที่ นั้นๆ
- สังเกตดูลวดลายของกระเบื้องซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
 - กระเบื้องที่มีลวดลายเหมือนกันทุกแผ่น (Repeat Pattern) สามารถปูจับแนวลายกระเบื้องให้ต่อเนื่องไปจนเต็มพื้นที่
 - กระเบื้องที่มีลวดลายไม่เหมือนกันในแต่ละแผ่น (Random Pattern) เช่น ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งควรปูกระเบื้องแบบคละลายเพื่อความสวยงาม
- ควรเว้นร่องยาแนวให้เหมาะสมกับกระเบื้องแต่ละประเภท คือ
 - กระเบื้องตัดขอบ (Rectified Tile) และกระเบื้องแกรนิตรชนิดขัดมัน ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 1 มิลลิเมตร
 - กระเบื้องบุผนังทั่วไป (Wall Tile) และกระเบื้องแกรนิตรชนิดไม่ขัดมัน ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 2 มิลลิเมตร
 - กระเบื้องปูพื้นทั่วไป (Floor Tile) ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 3 มิลลิเมตร
 - กระเบื้องกลุ่มรัสติก (Rustic Tile) หรือกระเบื้องที่มีผิวหน้าเลียนแบบหินธรรมชาติ ควรเว้นร่องยาแนวประมาณ 6 มิลลิเมตร



ข้อควรทราบหลังติดตั้งกระเบื้อง

- ควรทิ้งพื้นที่หลังการติดตั้งกระเบื้อง เพื่อให้กระเบื้อง Set ตัวไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง แล้วจึงทำการยาแนวกระเบื้อง
- ก่อนเข้าใช้งาน ควรทิ้งพื้นที่ไว้ไม่ต่ำกว่า 14 วัน หลังการยาแนวเสร็จ (โดยเฉพาะกระเบื้องปูพื้น) เพื่อให้กระเบื้องยึดตัวได้ดีในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าไปพื้นที่ ต้องทิ้งพื้นที่ไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
- หลังการติดตั้งกระเบื้องและกาวยาแนว ควรทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้อง ด้วยฟ้านุ่ม หรือฟองน้ำชุบน้ำสะอาดหมาดๆ เพื่อไม่ให้คราบสกปรก เช่น คราบกาวซีเมนต์ หรือคราบปูนยาแนว เกาะที่ผิวหน้ากระเบื้อง

การดูแลรักษากระเบื้องหลังการติดตั้ง

- ควรทำความสะอาดเป็นประจำโดยกวาดฝุ่นผง หรือใช้ฟ้านุ่มน้ำสะอาด เช็ดบริเวณผิวหน้ากระเบื้อง ซึ่งจะช่วยให้กระเบื้องอยู่ในสภาพที่ดี สะอาด และใช้งานได้ยาวนาน
- กรณีใช้น้ำยาทำความสะอาด ควรปฏิบัติตามขั้นตอน และคำแนะนำ ของบริษัทผู้ผลิตน้ำยานั้นๆ

COTTO STUDIO Chiangmai

Moda Place, Nimmanheymn Soi 7
Suthep, Muang, Chiangmai 50200
T : 06 (0) 5322 6726
F : 06 (0) 5322 6727
E : cottochm@sog.co.th

COTTO STUDIO Phuket

1/6-8 Dibuk Rd, Taladyai, Muang
Phuket 83000
T : 06 (0) 7621 7888
F : 06 (0) 7621 7886
E : cottokit@sog.co.th

COTTO STUDIO Asoke

Fico Place Bldg, Sukhumvit 21 Rd (Asoke)
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
T : 06 (0) 2665 2600
F : 06 (0) 2665 2601
E : cottolib@sog.co.th

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า หรือวิธีการใช้งานควรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ก่อนทำการติดตั้ง เพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้งานผิดประเภท
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามข้อมูลกับ
บริษัท เซราติกอุตสาหกรรมไทย จำกัด
www.cotto.co.th

COTTO