



YONGSAWAD CONCRETE

READY MIX CONCRETE, PRESTRESS FLOOR PLANK, ELECTRIC POLE, PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE.

PRESTRESS FLOOR PLANK



ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2008



มาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรม



ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม
แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร
เลขที่ มอก. 828-2546 และ มอก. 576-2546
ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

ราคาแผ่นพื้นสำเร็จรูป

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด			จำนวน	ความยาวแผ่นพื้น	ตารางเมตรละ
ขนาดลวด	Ø	4 มม.	4 เส้น	ไม่เกิน 3.00 เมตร	220
ขนาดลวด	Ø	4 มม.	5 เส้น	ไม่เกิน 4.00 เมตร	230
ขนาดลวด	Ø	4 มม.	6 เส้น	ไม่เกิน 4.50 เมตร	240
ขนาดลวด	Ø	4 มม.	7 เส้น	ไม่เกิน 5.00 เมตร	250

การรับน้ำหนัก LIVE LOAD (กก./ตร.ม.) 200 กก. / ตร.ม. ขึ้นไปถึง 500 กก./ตร.ม.
คอนกรีตทับหน้า 4 - 5 เซนติเมตร

หมายเหตุ

- กรณีใช้เครนยกขึ้นวางชั้นบน จะคิดเพิ่มอีกตารางเมตรละ 15 บาท
- ขนส่งฟรีระยะทางไม่เกิน 20 กม.

เริ่มใช้ราคานี้วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา **